

Serie 1100 - máxima capacidad para alta producción

Profundidad interior de 1070 mm y dos anchuras útiles: 1070 y 1605 mm.

Configuraciones de 1 a 5 cámaras, con 2 o 3 piedras por cámara.

Control digital IQControl y temperatura de horneado hasta 400 °C.



1070 mm

profundidad interior

1-5

cámaras

2-3

piedras/cámara

400 °C

temperatura máx.

Modelos 112X

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 1121ED	2 piedras / 1 cámara	1500 x 1270	1070 x 1070	14,8	15.826,59 €
PM 1122ED	2 piedras / 2 cámaras	1500 x 1270	1070 x 1070	29,6	23.414,04 €
PM 1123ED	2 piedras / 3 cámaras	1500 x 1270	1070 x 1070	44,4	31.027,23 €
PM 1124ED	2 piedras / 4 cámaras	1500 x 1270	1070 x 1070	59,2	44.311,41 €
PM 1125ED	2 piedras / 5 cámaras	1500 x 1270	1070 x 1070	74,0	51.902,37 €

Modelos 113X

Continuación de la Serie 1100: anchura útil de 1605 mm y configuraciones de 1 a 5 cámaras.

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 1131ED	3 piedras / 1 cámara	2035 x 1270	1605 x 1070	21,4	18.042,57 €
PM 1132ED	3 piedras / 2 cámaras	2035 x 1270	1605 x 1070	42,8	25.951,77 €
PM 1133ED	3 piedras / 3 cámaras	2035 x 1270	1605 x 1070	64,2	33.863,31 €
PM 1134ED	3 piedras / 4 cámaras	2035 x 1270	1605 x 1070	85,6	47.717,28 €
PM 1135ED	3 piedras / 5 cámaras	2035 x 1270	1605 x 1070	107,0	55.631,16 €

Equipamiento estándar de la Serie 1100

Equipamiento común de fábrica indicado por PizzaMaster para las series modulares 700, 800, 900 y 1100.

Configuración modular

Las Series 112X y 113X comparten 1070 mm de profundidad interior. El número final identifica 1, 2, 3, 4 o 5 cámaras.

- Panel de mandos digital IQControl
- Doble iluminación xenón por cámara
- Piedra de arcilla cerámica con función crujiente
- TurboStart
- Frontal de acero inoxidable
- Temperatura de horneado hasta 400 °C
- Frente ventilado
- Soporte multifuncional con ruedas
- Estante retráctil de acero inoxidable
- Campana extractora
- Palancas de control de ventilación
- Puerta robusta abatible con gran ventana de cristal
- Manillas ergonómicas de puerta
- Aislamiento de alta densidad
- Kit de mantenimiento de arranque
- 3 zonas de calor: arriba, abajo y delantera
- Temporizador automático pulse con alarma manual de apagado
- Indicadores de termostato, arranque turbo y mantenimiento
- Protección sobrecalentamiento TempIQ
- Voltajes y certificaciones internacionales