

Serie 400 - más capacidad en formato compacto



Profundidad interior de 410 mm y versiones de una o dos cámaras.
Control digital IQControl, calor superior e inferior independiente, temporizador con alarma y temperatura de horneado hasta 400 °C. Más superficie útil sin renunciar a un formato compacto.

410 mm
profundidad interior

1-2
cámaras

1-4
piedras

400 °C
temperatura máx.

Modelos de anchura estándar

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 401ED-1	1 cámara / 1 piedra	650 x 600 x 500	410 x 410	3,05	4.368,78 €
PM 401ED-2	1 cámara / 2 piedras	650 x 600 x 500	410 x 410	4,55	5.047,38 €
PM 402ED-2	2 cámaras / 2 piedras	650 x 600 x 800	410 x 410	6,10	6.770,79 €
PM 402ED-3	2 cámaras / 3 piedras	650 x 600 x 800	410 x 410	7,60	7.448,22 €
PM 402ED-4	2 cámaras / 4 piedras	650 x 600 x 800	410 x 410	9,05	8.153,73 €

Modelos DW - mayor superficie útil

Las versiones DW duplican el ancho útil de la piedra hasta 820 x 410 mm, manteniendo la profundidad interior de la Serie 400.

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 401ED-1DW	1 cámara / 1 piedra	1060 x 600 x 500	820 x 410	6,05	6.263,01 €
PM 401ED-2DW	1 cámara / 2 piedras	1060 x 600 x 500	820 x 410	9,10	6.936,93 €
PM 402ED-2DW	2 cámaras / 2 piedras	1060 x 600 x 800	820 x 410	12,10	9.680,58 €
PM 402ED-3DW	2 cámaras / 3 piedras	1060 x 600 x 800	820 x 410	15,10	10.358,01 €
PM 402ED-4DW	2 cámaras / 4 piedras	1060 x 600 x 800	820 x 410	18,10	11.062,35 €

Equipamiento estándar de la Serie 400

- ✓ Panel de control digital IQControl
- ✓ Temporizador automático con alarma y apagado manual
- ✓ Doble iluminación xenón por cámara
- ✓ Función de arranque TurboStart
- ✓ Puerta robusta con gran ventana de cristal y asa ergonómica
- ✓ Indicadores de termostato, arranque turbo y asistencia técnica
- ✓ Controles de calor superior e inferior
- ✓ Exterior de acero inoxidable cepillado
- ✓ Piedras de arcilla cerámica con función crujiente