

Serie 450 - más capacidad en formato compacto

Profundidad interior de 460 mm y versiones de una o dos cámaras.
Control digital IQControl, calor superior e inferior independiente, temporizador con alarma y temperatura de horneado hasta 400 °C. Más superficie útil sin renunciar a un formato compacto.



460 mm
profundidad interior

1-2
cámaras

1-4
piedras

400 °C
temperatura máx.

Modelos de anchura estándar

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 451ED-1	1 cámara / 1 piedra	700 x 650 x 500	460 x 460	3,05	4.829,76 €
PM 451ED-2	1 cámara / 2 piedras	700 x 650 x 500	460 x 460	4,55	5.580,90 €
PM 452ED-2	2 cámaras / 2 piedras	700 x 650 x 800	460 x 460	6,10	7.497,36 €
PM 452ED-3	2 cámaras / 3 piedras	700 x 650 x 800	460 x 460	7,60	8.248,50 €
PM 452ED-4	2 cámaras / 4 piedras	700 x 650 x 800	460 x 460	9,05	8.975,07 €

Modelos DW - mayor superficie útil

Las versiones DW duplican el ancho útil de la piedra hasta 920 x 460 mm, manteniendo la profundidad interior de la Serie 450.

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 451ED-1DW	1 cámara / 1 piedra	1160 x 650 x 500	920 x 460	6,05	6.915,87 €
PM 451ED-2DW	1 cámara / 2 piedras	1160 x 650 x 500	920 x 460	9,10	7.664,67 €
PM 452ED-2DW	2 cámaras / 2 piedras	1160 x 650 x 800	920 x 460	12,10	10.721,88 €
PM 452ED-3DW	2 cámaras / 3 piedras	1160 x 650 x 800	920 x 460	15,10	11.449,62 €
PM 452ED-4DW	2 cámaras / 4 piedras	1160 x 650 x 800	920 x 460	18,10	12.225,33 €

Equipamiento estándar de la Serie 450

- ✓ Panel de control digital IQControl
- ✓ Temporizador automático con alarma y apagado manual
- ✓ Doble iluminación xenón por cámara
- ✓ Función de arranque TurboStart
- ✓ Puerta robusta con gran ventana de cristal y asa ergonómica
- ✓ Indicadores de termostato, arranque turbo y asistencia técnica
- ✓ Controles de calor superior e inferior
- ✓ Exterior de acero inoxidable cepillado
- ✓ Piedras de arcilla cerámica con función crujiente