



Serie 700 - modular, versátil y de alta producción

Profundidad interior de 710 mm y tres anchuras útiles: 710, 1065 y 1420 mm.
Configuraciones de 1 a 5 cámaras, con 2, 3 o 4 piedras por cámara.
Control digital IQControl y temperatura de horneado hasta 400 °C.

710 mm

profundidad interior

1-5

cámaras

2-4

piedras/cámara

400 °C

temperatura máx.

Modelos 72X y 73X

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 721ED	2 piedras / 1 cámara	1125 x 905	710 x 710	6,7	10.544,04 €
PM 722ED	2 piedras / 2 cámaras	1125 x 905	710 x 710	13,4	16.698,24 €
PM 723ED	2 piedras / 3 cámaras	1125 x 905	710 x 710	20,1	22.853,61 €
PM 724ED	2 piedras / 4 cámaras	1125 x 905	710 x 710	26,8	33.598,89 €
PM 725ED	2 piedras / 5 cámaras	1125 x 905	710 x 710	33,5	39.754,26 €
PM 731ED	3 piedras / 1 cámara	1480 x 905	1065 x 710	9,5	11.849,76 €
PM 732ED	3 piedras / 2 cámaras	1480 x 905	1065 x 710	19	18.392,40 €

Modelos 73X y 74X

Continuación de la Serie 700: anchuras útiles de 1065 y 1420 mm.

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 733ED	3 piedras / 3 cámaras	1480 x 905	1065 x 710	28,5	24.904,62 €
PM 734ED	3 piedras / 4 cámaras	1480 x 905	1065 x 710	38	36.326,16 €
PM 735ED	3 piedras / 5 cámaras	1480 x 905	1065 x 710	47,5	42.865,29 €
PM 741ED	4 piedras / 1 cámara	1835 x 905	1420 x 710	12,5	13.054,86 €
PM 742ED	4 piedras / 2 cámaras	1835 x 905	1420 x 710	25	19.875,96 €
PM 743ED	4 piedras / 3 cámaras	1835 x 905	1420 x 710	37,5	26.692,38 €
PM 744ED	4 piedras / 4 cámaras	1835 x 905	1420 x 710	50	38.621,70 €
PM 745ED	4 piedras / 5 cámaras	1835 x 905	1420 x 710	62,5	45.472,05 €

Configuración modular

Las Series 72X, 73X y 74X comparten 710 mm de profundidad interior.

El número final del modelo identifica el número de cámaras: 1, 2, 3, 4 o 5.

Accesorios y opciones especiales se presupuestan aparte.

Equipamiento estándar de la Serie 700

Equipamiento común de fábrica indicado por PizzaMaster para las series modulares 700, 800, 900 y 1100.

- Panel de mandos digital IQControl
- Doble iluminación xenón por cámara
- Piedra de arcilla cerámica con función crujiente
- TurboStart
- Frontal de acero inoxidable
- Temperatura de horneado hasta 400 °C
- Frente ventilado
- Soporte multifuncional con ruedas
- Estante retráctil de acero inoxidable
- Campana extractora
- Palancas de control de ventilación
- Puerta robusta abatible con gran ventana de cristal
- Manillas ergonómicas de puerta
- Aislamiento de alta densidad
- Kit de mantenimiento de arranque
- 3 zonas de calor: arriba, abajo y delantera
- Temporizador automático pulse con alarma manual de apagado
- Indicadores de termostato, arranque turbo y mantenimiento
- Protección sobrecalentamiento TempIQ
- Voltajes y certificaciones internacionales