



Serie 800 - modular, versátil y de alta producción

Profundidad interior de 820 mm y tres anchuras útiles: 820, 1230 y 1640 mm.

Configuraciones de 1 a 5 cámaras, con 2, 3 o 4 piedras por cámara.

Control digital IQControl y temperatura de horneado hasta 400 °C.

820 mm

profundidad interior

1-5

cámaras

2-4

piedras/cámara

400 °C

temperatura máx.

Modelos 82X y 83X

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 821ED	2 piedras / 1 cámara	1250 x 1025	820 x 820	9,0	11.740,95 €
PM 822ED	2 piedras / 2 cámaras	1250 x 1025	820 x 820	18,0	18.287,10 €
PM 823ED	2 piedras / 3 cámaras	1250 x 1025	820 x 820	27,0	24.808,68 €
PM 824ED	2 piedras / 4 cámaras	1250 x 1025	820 x 820	36,0	36.246,60 €
PM 825ED	2 piedras / 5 cámaras	1250 x 1025	820 x 820	45,0	42.792,75 €
PM 831ED	3 piedras / 1 cámara	1660 x 1025	1230 x 820	13,5	13.373,10 €

Modelos 83X y 84X

Continuación de la Serie 800: anchuras útiles de 1230 y 1640 mm.

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 833ED	3 piedras / 3 cámaras	1660 x 1025	1230 x 820	40,5	27.050,40 €
PM 834ED	3 piedras / 4 cámaras	1660 x 1025	1230 x 820	54,0	38.996,10 €
PM 835ED	3 piedras / 5 cámaras	1660 x 1025	1230 x 820	67,5	45.848,79 €
PM 841ED	4 piedras / 1 cámara	2070 x 1025	1640 x 820	17,0	15.147,99 €
PM 842ED	4 piedras / 2 cámaras	2070 x 1025	1640 x 820	34,0	22.349,34 €
PM 843ED	4 piedras / 3 cámaras	2070 x 1025	1640 x 820	51,0	29.550,69 €
PM 844ED	4 piedras / 4 cámaras	2070 x 1025	1640 x 820	68,0	42.155,10 €
PM 845ED	4 piedras / 5 cámaras	2070 x 1025	1640 x 820	85,0	49.352,94 €

Configuración modular

Las Series 82X, 83X y 84X comparten 820 mm de profundidad interior.

El número final del modelo identifica el número de cámaras: 1, 2, 3, 4 o 5.

Accesorios y opciones especiales se presupuestan aparte.

Equipamiento estándar de la Serie 800

Equipamiento común de fábrica indicado por PizzaMaster para las series modulares 700, 800, 900 y 1100.

Configuración modular

Las Series 82X, 83X y 84X comparten 820 mm de profundidad interior. El número final identifica 1, 2, 3, 4 o 5 cámaras.

- Panel de mandos digital IQControl
- Doble iluminación xenón por cámara
- Piedra de arcilla cerámica con función crujiente
- TurboStart
- Frontal de acero inoxidable
- Temperatura de horneado hasta 400 °C
- Frente ventilado
- Soporte multifuncional con ruedas
- Estante retráctil de acero inoxidable
- Campana extractora
- Palancas de control de ventilación
- Puerta robusta abatible con gran ventana de cristal
- Manillas ergonómicas de puerta
- Aislamiento de alta densidad
- Kit de mantenimiento de arranque
- 3 zonas de calor: arriba, abajo y delantera
- Temporizador automático pulse con alarma manual de apagado
- Indicadores de termostato, arranque turbo y mantenimiento
- Protección sobrecalentamiento TempIQ
- Voltajes y certificaciones internacionales