



Serie 900 - gran capacidad y máxima flexibilidad

Profundidad interior de 920 mm y tres anchuras útiles: 920, 1380 y 1840 mm.
Configuraciones de 1 a 5 cámaras, con 2, 3 o 4 piedras por cámara.
Control digital IQControl y temperatura de horneado hasta 400 °C.

920 mm

profundidad interior

1-5

cámaras

2-4

piedras/cámara

400 °C

temperatura máx.

Modelos 92X y 93X

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 921ED	2 piedras / 1 cámara	1350 x 1125	920 x 920	11,0	12.833,73 €
PM 922ED	2 piedras / 2 cámaras	1350 x 1125	920 x 920	22,0	19.713,33 €
PM 923ED	2 piedras / 3 cámaras	1350 x 1125	920 x 920	32,9	26.563,68 €
PM 924ED	2 piedras / 4 cámaras	1350 x 1125	920 x 920	44,0	38.587,77 €
PM 925ED	2 piedras / 5 cámaras	1350 x 1125	920 x 920	55,0	45.468,54 €
PM 931ED	3 piedras / 1 cámara	1810 x 1125	1380 x 920	16,9	15.071,94 €

Modelos 93X y 94X

Continuación de la Serie 900: anchuras útiles de 1380 y 1840 mm.

Modelo	Configuración	Dimensiones exteriores (mm)	Superficie de piedra (mm)	Potencia (kW)	PVP
PM 932ED	3 piedras / 2 cámaras	1810 x 1125	1380 x 920	33,7	22.299,03 €
PM 933ED	3 piedras / 3 cámaras	1810 x 1125	1380 x 920	50,6	29.550,69 €
PM 934ED	3 piedras / 4 cámaras	1810 x 1125	1380 x 920	67,6	42.200,73 €
PM 935ED	3 piedras / 5 cámaras	1810 x 1125	1380 x 920	84,5	49.430,16 €
PM 941ED	4 piedras / 1 cámara	2270 x 1125	1840 x 920	21,4	17.181,45 €
PM 942ED	4 piedras / 2 cámaras	2270 x 1125	1840 x 920	42,7	24.716,25 €
PM 943ED	4 piedras / 3 cámaras	2270 x 1125	1840 x 920	64,1	32.251,05 €
PM 944ED	4 piedras / 4 cámaras	2270 x 1125	1840 x 920	85,6	45.443,97 €
PM 945ED	4 piedras / 5 cámaras	2270 x 1125	1840 x 920	107,0	52.981,11 €

Equipamiento estándar de la Serie 900

Equipamiento común de fábrica indicado por PizzaMaster para las series modulares 700, 800, 900 y 1100.

Configuración modular

Las Series 92X, 93X y 94X comparten 920 mm de profundidad interior. El número final identifica 1, 2, 3, 4 o 5 cámaras.

- Panel de mandos digital IQControl
- Doble iluminación xenón por cámara
- Piedra de arcilla cerámica con función crujiente
- TurboStart
- Frontal de acero inoxidable
- Temperatura de horneado hasta 400 °C
- Frente ventilado
- Soporte multifuncional con ruedas
- Estante retráctil de acero inoxidable
- Campana extractora
- Palancas de control de ventilación
- Puerta robusta abatible con gran ventana de cristal
- Manillas ergonómicas de puerta
- Aislamiento de alta densidad
- Kit de mantenimiento de arranque
- 3 zonas de calor: arriba, abajo y delantera
- Temporizador automático pulse con alarma manual de apagado
- Indicadores de termostato, arranque turbo y mantenimiento
- Protección sobrecalentamiento TempIQ
- Voltajes y certificaciones internacionales